Brother aio printer DCP-L5500DN

Artikelcode : ITBRDCPL5500DN

Brother DCP-L5500DN. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrukken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 1200 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Direct printen. Kleur van het product: Zwart, Grafiet

€ 512,00

Kenmerken

Printtechnologie:	Laser
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Duplex printen:	Ja
Maximale resolutie:	1200 x 1200 DPI
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter):	40 ppm
Standaard printertalen:	BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter):	10 ppm
Opwarmtijd:	4.8 s
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal):	7.2 s
N-up printen:	2, 4, 9, 16, 25
Beveiligd afdrukken:	Ja
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Maximale kopieerresolutie:	1200 x 600 DPI
Kopieersnelheid (standaard, zwart, A4):	40 cpm
Maximaal aantal kopieën:	99 ën

Kopieën vergroten/verkleinen:	25 - 400 procent
N-in-1 copy function (N=):	2
Kopiëren zonder tussenkomst van PC:	Ja
Scannen:	Scannen in kleur
Optische scanresolutie:	1200 x 1200 DPI
Maximum scanresolutie:	19200 x 19200 DPI
Soort scanner:	Flatbed-/ADF-scanner
Scantechnologie:	CIS
Scan naar:	E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB
Scan snelheid (mono):	24 duim/min
Scan snelheid (kleur):	20 duim/min
Ondersteund beeldformaat:	JPG, TIF
Ondersteunde documentformaten:	PDF, XPS
Kleurdiepte invoer:	48 Bit
Kleurdiepte uitvoer:	24 Bit
Grijsniveaus:	256
Scanner-drivers:	ISIS, TWAIN
Faxen:	Nee
Printtechnologie:	Laser
Gebruiksindicatie (maximaal):	50000 pagina's per maand
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Aanbevolen gebruiksindicatie:	0 - 3500 pagina's per maand
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Duplex functies:	Printen
Scannen:	Scannen in kleur
Digital Sender:	Nee
Faxen:	Nee

Aantal printcartridges:	1
Energy Star-certificaat:	Ja
Printkleuren:	Zwart
Duplex printen:	Ja
Markt positionering:	Bedrijf
Paginabeschrijving talen:	BR-Script 3, Epson FX, IBM ProPrinter, Microsoft XPS, PCL 6, PDF 1.7
Aantal printerlettertypen:	66
Duplex print modes:	Automatisch/handmatig
Standaard printertalen:	BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 6,PDF 1.7
Soort bediening:	Touch
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Type invoer papier:	Papierlade
Multifunctionele ladecapaciteit:	50 vel
Capaciteit automatische documentinvoer:	40 vel
Standaard invoercapaciteit:	250 vel
Standaard uitvoercapaciteit:	150 vel
Totale invoercapaciteit:	250 vel
Totale uitvoercapaciteit:	150 vel
Multifunctionele lade:	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit:	50 vel
Type invoer papier:	Papierlade
Automatische documentinvoer (ADF):	Ja
Capaciteit automatische documentinvoer:	40 vel
Standaard uitvoercapaciteit:	150 vel
Maximale ISO A-series papierformaat:	A4
Typen printmedia:	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier

Papierlade mediatypen:	Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dun papier
Multifunctionele lade, mediatypen:	verbinding-papier, Enveloppen, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Dik papier, Dikker papier, Dun papier
ISO A-series afmetingen (A0...A9):	A4,A5,A6
Non-ISO print papierafmetingen:	Executive, Folio, Legal, Letter
Standaard lade papiergewicht:	60 - 120 ²
Papierlade mediagewicht:	60 - 120 ²
Multifunctionele lade papiergewicht:	60 - 200 ²
Mediagewicht, automatische doorvoer:	64 - 90 ²
Standaard interfaces:	Ethernet, USB 2.0
Direct printen:	Ja
USB-poort:	Ja
Aantal USB 2.0-poorten:	1
Wi-Fi:	Nee
Ethernet LAN:	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden:	10.100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen:	802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS
Ondersteunde network protocollen (IPv4):	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS C
Ondersteunde network protocollen (IPv6):	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP cl
Online diensten ondersteund:	Doos, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote, Picasa

Mobiele printing technologieën:	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Beeldschermdiagonaal:	3.7 "
Touchscreen:	Ja
Kleurenscherm:	Ja
Printtechnologie:	Laser
Intern geheugen:	256 MB
Printen:	Zwart-wit afdrukken
Kopiëren:	Zwart-wit kopiëren
Scannen:	Scannen in kleur
Faxen:	Nee
Gebruiksindicatie (maximaal):	50000 pagina's per maand
Markt positionering:	Bedrijf
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Digital Sender:	Nee
Type processor:	Ja
Kleur van het product:	Zwart, Grafiet
Printkleuren:	Zwart
Processorfamilie:	ARM
Duplex functies:	Printen
Aantal printcartridges:	1
E-mail protocols:	APOP, IMAP4, POP3, SMTP
Frequentie van processor:	800 MHz
Duplex print modes:	Automatisch/handmatig
Geluidsniveau tijdens afdrukken:	54 dB
Geluidsdrukniveau (afdrukken):	54 dB

Aanbevolen gebruiksindicatie:	0 - 3500 pagina's per maand
Geluidsniveau, Quiet-modus:	52 dB
Geluidsdrukniveau (stille modus):	52 dB
Inclusief lettertypes:	66
Intern geheugen:	256 MB
Geïntegreerde geheugenkaartlezer:	Nee
Type processor:	Ja
Processorfamilie:	ARM
Frequentie van processor:	800 MHz
Kleur van het product:	Zwart, Grafiet
Markt positionering:	Bedrijf
Ingebouwd display:	Ja
Beeldscherm:	LCD
Beeldschermdiagonaal:	3.7 "
Touchscreen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Kleurenscherm:	Ja
Blue Angel compatibel:	Ja
Nordic Swan:	Ja
Energy Star-certificaat:	Ja
Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat):	645 W
Stroomverbruik (PowerSave):	390 W
Stroomverbruik (in standby):	34 W
Slaapstand:	7.5 W
Stroomverbruik (indien uit):	1.6 W
Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC):	1.832 kWh/week
Energiezuinige modus:	Ja
Geluidsniveau tijdens afdrukken:	54 dB

Geluidsniveau, Quiet-modus:	52 dB
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 P
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 S
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Windows Phone, Windows RT
Inclusief lettertypes:	66
Ondersteunt Windows:	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 2000, Windows 2000 P
Ondersteunt Mac-besturingssysteem:	Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 S
Ondersteunt Linux:	Ja
Ondersteunde server operating systems:	Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2
Ondersteunde mobiele besturingssystemen:	Windows Phone, Windows RT
Blue Angel compatibel:	Ja
Nordic Swan:	Ja
Breedte:	435 mm
Diepte:	427 mm
Hoogte:	486 mm
Gewicht:	16400 g

Breedte verpakking:	545 mm
Diepte verpakking:	520 mm
Hoogte verpakking:	641 mm
Gewicht verpakking:	19700 g
Energy Star-certificaat:	Ja
Blue Angel compatibel:	Ja
Nordic Swan:	Ja
Breedte verpakking:	545 mm
Diepte verpakking:	520 mm
Hoogte verpakking:	641 mm
Gewicht verpakking:	19700 g
Code geharmoniseerd systeem (HS):	84433100
Inclusief lettertypes:	66
Energiezuinige modus:	Ja
Duplex printen:	Ja
Soort bediening:	Touch
Bekabelingstechnologie:	10/100Base-T(X)
Diepte:	427 mm